

## Специфікація документу – INSDDES (Інструкція доставки)

Таблиця містить специфікацію документу для формату XML

Название поля	Тип	Формат	Описание поля
<Document-Insdes>	1		
<Insdes-Header>	1		
<InsdesNumber>TEST016</InsdesNumber>	M	X(16)	Номер Інструкції доставки
<InsdesDate>2014-01-25</InsdesDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата Інструкції доставки
<ExpectedDeliveryDate>2014-01-29</ExpectedDeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Очікувана дата доставки
<ExpectedDeliveryTime>17:30</ExpectedDeliveryTime>	O	hh:mm	Очікуваний час доставки
<BuyerOrderNumber>123456789</BuyerOrderNumber>	O	X(70)	Номер замовлення
<BuyerOrderDate>2018-01-05</BuyerOrderDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата замовлення
<ContractNumber>232323</ContractNumber>	O	X(70)	Номер договору
<ContractDate>2014-01-29</ContractDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата договору
<AdditionalContractNumber>232323</AdditionalContractNumber>	O	X(70)	Номер додаткового договору
<AdditionalContractDate>2014-01-29</AdditionalContractDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата додаткового договору
<PromotionReference>33301</PromotionReference>	O	X(16)	Код Промо Акції
<Currency>UAH</Currency>	O	[A-Z](3)	Валюта
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	O	"O" "R" "D"	Тип документу: O = оригінал, R = Заміна, D = відміна/видалення
<Remarks>DELIVERY TIME IS MANDATORY</Remarks>	O	X(256)	Помітки
<Insdes-Transport>	O		
<DeliveryType>DeliveryType</DeliveryType>	O	X(3)	Тип доставки
<DeliveryInstructions>DeliveryInstructions</DeliveryInstructions>	O	X(256)	Інструкція доставки
</Insdes-Transport>			
</Insdes-Header>			
<Insdes-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупця
</Buyer>			
<MessageRecipient>	O		
<ILN>5900009920000</ILN>	O	[0-9](13)	GLN отримувача
</MessageRecipient>			
<Seller>	1		
<ILN>8594050810006</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавця
<CodeByBuyer>0000021</CodeByBuyer>	O		
<Name>Name</Name>	O	X(175)	
<Address>Address</Address>	O	X(140)	
</Seller>			
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN місця доставки
</DeliveryPoint>			
<Insdes-Lines>	1		
<Line>	1..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0 X(5)	Номер позиції
<OrderLineNumber>1</OrderLineNumber>	O	N0[6]	Номер позиції в замовлення
<EAN>111111111111</EAN>	O	[0-9](14)	Код EAN
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	O	X(40)	Код товару в покупця
<AdditionalBuyerItemCode>12300</AdditionalBuyerItemCode>	O	X(35)	Додатковий код товару у покупця
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(40)	Код товару в продавця
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	O	X(256)	Назва товару
<ItemType>RC</ItemType>	O	"CU"   "RC"	Код тари повернення: "CU" – не повертається "RC" – повертається
<OrderedQuantity>2</OrderedQuantity>	M	R2[10]	Замовлена кількість
<OrderedUnitPacksSize>1</OrderedUnitPacksSize>	M	R2	Кількість одиниць в упаковці
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	M	X(3)	Одиниця виміру PCE = штука, KGM = Кілограм
<OrderedUnitNetPrice>23.45</OrderedUnitNetPrice>	O	R2	Ціна однієї одиниці продукту без ПДВ
<OrderedUnitListPrice>23.45</OrderedUnitListPrice>	O	R2	
<NetAmount>46.90</NetAmount>	O	R3	Ціна без ПДВ (кількість*ціна однієї одиниці товару)
<DeliveryPlace>DeliveryPlace</DeliveryPlace>	O	X(13)	
</Line-Item>			
<Line-Distribution>			
<Store>	M[n]		

Название поля	Тип	Формат	Описание поля
<OrderLineNumber>1</OrderLineNumber>	O	N0[6]	Позиція в замовленні
<OrderingStore>482002222222</OrderingStore>	O	[0-9](13)	GLN магазину
<AdditionalOrderNumber>1</AdditionalOrderNumber>	O	X(70)	Додатковий номер замовлення
<OrderedQuantity>10.000</OrderedQuantity>	O	R3	Кількість замовленого товару
<AdditionalOrderedQuantity>10.000</AdditionalOrderedQuantity>	O	R2	
</Store>			
</Line-Distribution>			
</Line>			
</InsdS-Lines>			
<InsdS-Summary>	1		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(5)	Кількість позицій
<TotalOrderedAmount>2.000</TotalInsdSedAmount>	M	R5	Загальна кількість замовленого товару
</InsdS-Summary>			
</Document-InsdS>			

**Тип кодування:**

Документи кодуються у стандарті UTF-8.

Важливим є написання великої та маленької букв у назвах полів.

**Типи:**

M- обов'язковий

O- Опціональний

**Формат полів**

[A-Z](3) великі літери від A до Z; максимально до 3-х знаків

X(n) Текст (шістнадцятицифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<', '>' і '&'); максимально n знаків [0-9](13) цифри від "0" до "9"; максимально 13 знаків

[-0-9](20) цифри від "0" до "9" і знак мінус "-"; максимально 20 знаків

N0(n) integer, максимально n знаків

R2(n) Кількість з точністю до 2 місць після коми (на пр. 23.45) десята частина відокремлена точкою, максимально n знаків

CCYY-mm-dd формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)

hh:mm формат часу ("hh" – час у 24 годинному вимірі, "mm" – хвилини) 1 в точності одна поява

1..n від 1 до безкінечності