

Специфікація комунікаційного файлу

Таблиця містить специфікацію Inventory Report (INVRPT) у форматі XML для України. Версія 1.1.

Наименование поля	Тип	Формат	Описание
<Document-InventoryReport>	M		
<InventoryReport-Header>	M		
<InventoryReportNumber>InventoryRptNo_1</InventoryReportNumber>	M	X(35)	Номер документа
<InventoryReportDate>2012-01-31</InventoryReportDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата документу
<InventoryReportTime>10:00</InventoryReportTime>	O	hh:mm	Час документу
<InventoryCreationDate>2012-01-31</InventoryCreationDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата створення інвентаризації
<InventoryCreationTime>10:00</InventoryCreationTime>	O	hh:mm	Час створення інвентаризації
<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата початку періоду інвентаризації
<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>	O	hh:mm	Час початку періоду інвентаризації
<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата закінчення періоду інвентаризації
<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>	O	hh:mm	Час закінчення періоду інвентаризації
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	"O"	Тип документа: „O” – оригінал
</InventoryReport-Header>			
<InventoryReport-Parties>	M		
<Buyer>	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупця
<Name>Buyer</Name>	O	X(175)	Ім'я покупця
</Buyer>			
<CorporateOffice>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN корпоративного офісу
</CorporateOffice>			
<Seller>	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавця
<CodeByBuyer>CodeByBuyer_1</CodeByBuyer>	O	X(70)	Код продавця до системи покупця
<Name>Seller</Name>	O	X(175)	Ім'я покупця
</Seller>			
<Warehouse>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN складу
</Warehouse>			
</InventoryReport-Parties>			
<InventoryReport-Lines>	M		
<Line>	M[n]		
<Line-Item>	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Номер позиції
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	Штрих-код товару
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	O	X(15)	Код товару у системі покупця
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(15)	Код товару у системі продавця
<BuyerProductCode>BuyerProductCode_1</BuyerProductCode>	O	X(35)	Код товару покупця
<ItemType>RC</ItemType>	O	"CU" "RC"	Тип товару: "CU" – споживча упаковка "RC" – зворотна тара
<ItemCategory>ItemCategory_1</ItemCategory>	O	X(15)	Категорія товару
<ItemDescription>ItemDescription</ItemDescription>	O	X(512)	Опис товару
<ActualStock>10.000</ActualStock>	M	R3	Фактичний запас (QTY+145)
<OpeningStockBalance>1.000</OpeningStockBalance>	O	R3	Залишок запасів початку періоду(QTY+157)
<ClosingStockBalance>1.000</ClosingStockBalance>	O	R3	Залишок запасів на кінець періоду (QTY+158)
<DespatchQuantity>2.000</DespatchQuantity>	O	R3	Відвантажена кількість (QTY+12)
<OrderedQuantity>1.000</OrderedQuantity>	O	R3	Замовлена кількість (QTY+21)
<DeliveredQuantity>1.000</DeliveredQuantity>	O	R3	Поставлена кількість (QTY+46)

Наименование поля	Тип	Формат	Описание
<ReceivedQuantity>1.000</ReceivedQuantity>	0	R3	Отримана кількість (QTY+48)
<DestroyedQuantity>1.000</DestroyedQuantity>	0	R3	Знищена кількість (QTY+65)
<SoldQuantity>1.000</SoldQuantity>	0	R3	Продана кількість
<UnitNetPrice>125.00</UnitNetPrice>	0	R2	Ціна без ПДВ
<UnitGrossPrice>125.00</UnitGrossPrice>	0	R2	Ціна з ПДВ
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	0	"PCE" "KGM"	Одиниці виміру : "PCE" - штука "KGM" - кілограм "MTR" - метр "МТК" - квадратний метр "LTR" - літр "PR" - пара "TNE" - метрична тонна
<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>	0	CCYY-MM-DD	Дата початку періоду інвентаризації
<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>	0	hh:mm	Час початку періоду інвентаризації
<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>	0	CCYY-MM-DD	Дата закінчення періоду інвентаризації
<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>	0	hh:mm	Час закінчення періоду інвентаризації
</Line-Item>			
<Line-Parties>	0		
<GoodsLocation>	0		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN місця розташування товару
</GoodsLocation>			
<Warehouse>	0		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN складу
</Warehouse>			
<Line-Parties>			
</Line>			
</InventoryReport-Lines>			
<InventoryReport-Summary>	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0	Всього позицій
</InventoryReport-Summary>			
</Document-InventoryReport>			

Процедура відправки документу :
Кожен документ необхідно відправити різними файлами, керуючись правилом один документ для одного файлу.

Спосіб кодирования:
Документ кодируется в соответствии со стандартом UTF-8.

Типи:

M-обов'язковий

O- Опціональний (на вибір)

C - Умова

[n] – максимальна кількість входжень

Якщо максимальна кількість входжень не дорівнює 0 або 1, максимальна кількість вказується в квадратних дужках. Мінімальна кількість входжень означає, що поле є обов'язковим.

Формат полів:

Визначає діапазон значень (прийнятний діапазон знаків), точність реальних числових значень:

[A-Z](3) діапазон символів, великі літери від "А" до "Я" Максимальна кількість символів: 3

X(n) діапазон символів, додаткові символи закодовані в шістнадцятковій системі в діапазоні від "0x20" до "0xFF"; у разі використання знаків ('<', '>' та '&'), або інших кодів у шістнадцятковій системі з діапазоном від "0x80" до "0xFF", такі поля повинні міститися в розділі CDATA

[0-9](13) цифри від "0" до "9"; максимально 13 знаків

[-0-9](20) цифри від "0" до "9" та знак мінус "-";

максимально 20 знаків N0 ціле число

R2 Кількість з точністю до 2 місць після коми (на пр. 23.45) десята частина

відокремлена крапкою

CCYY-MM-DD формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)

hh:mm формат часу ("hh" – 2 Цифрова частина означає час протягом 24 годин.: 00 – 23, "mm" – 2 цифрова частина за хвилини: 00 – 59)