

## Спецификация коммуникационного файла – COMDIS (Акт разногласий)

Таблица содержит спецификацию Коммерческая дискуссия для формата XML

Название поля	Тип	Format	Description
<Document-CommercialDispute>	M[1]		
<CommercialDispute-Header>	M[1]		
<CommercialDisputeNumber>CD_000001</CommercialDisputeNumber>	M	X(35)	Номер документа
<CommercialDisputeDate>1999-09-09</CommercialDisputeDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата документа
<CommercialDisputeTime>00:00</CommercialDisputeTime>	O	hh:mm	Время документа
<AcceptancePlace>м.Київ</AcceptancePlace>	O	X(70)	Место составления акта приема продукции (товара)
<OrderNumber>ON128743</OrderNumber>	O	X(70)	Номер заказа на поставку
<OrderDate>2017-05-10</OrderDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата заказа на поставку
</CommercialDispute-Header>			
<CommercialDispute-Parties>	M[1]		
<Buyer>	M[1]		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупателя
</Buyer>			
<Seller>	M[1]		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавца
<CodeByBuyer>111111111111</CodeByBuyer>	O	X(35)	Дополнительная идентификация поставщика. Код продавца.
</Seller>			
<ShipFrom>	M[1]		
<ILN>111111111111</ILN>	O	[0-9](13)	GLN склада у продавца
<Name>abd</Name>	O		Название склада
<ManagingPerson>Иванов Иван</ManagingPerson>	O	X(35)	Ответственное лицо (имя фамилия)
<ManagingPersonFather>Иванович</ManagingPersonFather>	O	X(17)	Ответственное лицо (отчество)
<ContactFunction>Водій-експедитор</ContactFunction>	O	X(35)	Занимаемая должность
<StreetAndNumber>вул.Кутузова, 5</StreetAndNumber>	O	X(140)	Улица и номер дома продавца
<CityName>м.Київ</CityName>	O	X(35)	Город продавца
<Country>UA</Country>	O	X(2)	Код страны продавца (код ISO 3166)
</ShipFrom>			
<ShipTo>	M[1]		
<ILN>111111111111</ILN>	O	[0-9](13)	GLN склада у покупателя
<Name>abd</Name>	O		Название склада
<ManagingPerson>Иванов Иван</ManagingPerson>	O	X(35)	Ответственное лицо (имя фамилия)
<ManagingPersonFather>Иванович</ManagingPersonFather>	O	X(17)	Ответственное лицо (отчество)
<ContactFunction>Кладовщик</ContactFunction>	O	X(35)	Занимаемая должность
<StreetAndNumber>вул.Кутузова, 5</StreetAndNumber>	O	X(140)	Улица и номер дома покупателя
<CityName>м.Київ</CityName>	O	X(35)	Город покупателя
<Country>UA</Country>	O	X(2)	Код страны покупателя (код ISO 3166)
</ShipTo>			
</CommercialDispute-Parties>			
<CommercialDispute-Documents>	M[1]		
<Document>	M[1]		
<Document-Item>	M		
<DocumentType>380</DocumentType>	O	X(35)	Тип документа (основание)
<DocumentNumber>FV_000001</DocumentNumber>	O	X(35)	Номер документа (основание)
<DocumentDate>1999-09-09</DocumentDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата документа (основание)
<AdjustmentReason>Надлишок</AdjustmentReason>	O	X(256)	Данные несоответствия по количеству и качеству
<PackingState>Не порушено</PackingState>	O	X(256)	Состояние тары, упаковки, пломбы
<Document-Lines>	O		
<Line>	M[n]		
<Line-Item>	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Номер позиции
<EAN>111111111111</EAN>	O	[0-9](14)	Штрих-код
<ItemDescription>PRODUCT 30g</ItemDescription>	O	X(512)	Описание товара (системой не допускаются знаки („+“; „'“; „:“))
<InvoiceQuantity>10.000</InvoiceQuantity>	O	R3	Количество по документу (основанию)
<QuantityOnHand>12.000</QuantityOnHand>	O	R3	Количество фактическое
<ShortShippedQuantity>0.000</ShortShippedQuantity>	O	R3	Количество недостачи
<OverShippedQuantity>0.000</OverShippedQuantity>	O	R3	Количество излишка
<DamagedQuantity>0.000</DamagedQuantity>	O	R3	Количество дефекта
</Line-Item>			
</Line>			
</Document-Lines>			
</Document-Item>			
</Document>			

Название поля	Тип	Format	Description
</CommercialDispute-Documents>			
<CommercialDispute-Summary>	O		
<TotalAmountDue>143.96</TotalAmountDue>	O	R2	Всего к оплате
</CommercialDispute-Summary>			
</Document-CommercialDispute>			

The way of encoding:  
Document is encoded in UTF-8 standard.

Type:  
M- Mandatory  
O- Optional  
C- Conditional  
[n] – Maximum occurrences  
M[1] – only one appearance

In case of occurrences are not equal 0 or 1, maximum number is marked in square bracket. Minimum number of occurrences means that field is mandatory.

Fields format:  
Specifies range of accepted values (acceptable range of signs), precision of real number values:  
[A-Z](3) range of characters, capital letters from "A" to "Z" maximum number of characters: 3  
X(n) range of characters, optional characters coded in hexadecimal with range of "0x20" to "0xFF" with the exception of '<', '>' and '&', maximum number of characters: n  
[0-9](13) range of characters, digits from "0" to "9", max. number of digits: 13  
[-0-9](20) range of characters, digits from "0" to "9" and minus character "-", max. number of characters: 20  
N0 integer number  
R2 real number with declared precision, double precision (np.23.45); decimal dot notation  
R3 real number with declared precision, third precision (np.23.455); decimal dot notation  
CCYY-MM-DD date field-format ("CCYY" – four-digit year, "MM" – two-digit month, "DD" – two-digit day)  
hh:mm time field-format ("hh" – two-digit hour in 24 hour system: 00 – 23, "mm" – two-digit minutes: 00 – 59)