

Спецификация коммуникационного файла – RECADV (Уведомление о приёме)

Таблица содержит спецификацию «Уведомления о приёме» для формата XML.

Название поля	Тип	Формат	Описание поля
<Document-ReceivingAdvice>	1		
<ReceivingAdvice-Header>	1		
<ReceivingAdviceNumber>TEST123</ReceivingAdviceNumber>	M	X(15)	Номер уведомления о приёме (складской номер)
<ReceivingAdviceDate>2008-02-26</ReceivingAdviceDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата уведомления о приёме
<GoodsReceiptDate>2008-02-21</GoodsReceiptDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата приёма товара
<GoodsReceiptTime>16:50</GoodsReceiptTime>	O	hh:mm	Время приёма товара
<GoodsAcceptance>1</GoodsAcceptance>	M	X(3)	Полнота приемки: 1 – полная приемка 0 – не полная приемка
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	"O" "R"	Тип документа: O = оригинал, R = замена
</ReceivingAdvice-Header>	1		
<ReceivingAdvice-Reference>	1		
<Order>	1		
<BuyerOrderNumber>51051</BuyerOrderNumber>	M	X(15)	Номер заказа
</Order>	1		
<DespatchAdvice>	1		
<DespatchAdviceNumber>222</DespatchAdviceNumber>	M	X(15)	Номер уведомления об отгрузке
</DespatchAdvice>	1		
<Invoice>	M		
<InvoiceNumber>123456</InvoiceNumber>	M	X(70)	Номер товарной накладной
<InvoiceDate>2005-05-24</InvoiceDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата товарной накладной
<Invoice>			
</ReceivingAdvice-Reference>	1		
<ReceivingAdvice-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>4821111111111</ILN>	M	[0-9](14)	GLN покупателя
</Buyer>	1		
<Seller>	1		
<ILN>4822222222222</ILN>	M	[0-9](14)	GLN продавца
<CodeByBuyer>123</CodeByBuyer>	O	[0-9](14)	Дополнительная идентификация поставщика. Код у покупателя
</Seller>	1		
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>4821111111119</ILN>	M	[0-9](14)	GLN места доставки
</DeliveryPoint>	1		
<UltimateConsignee >	1		
<ILN>4821111111126</ILN>	O	[0-9](14)	GLN конечного получателя
</UltimateConsignee >	1		
</ReceivingAdvice-Parties>	1		
<ReceivingAdvice-Lines>	1		
<Line>	1..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0 X(5)	Номер поля
<EAN>4820001212121</EAN>	M	[0-9](14)	Штрих-код товара
<BuyerItemCode>134586</BuyerItemCode>	M	X(14)	Код товара у покупателя
<OrderedQuantity>20</OrderedQuantity>	M	R3(15)	Количество заказанного товара
<DeliveredQuantity>60</DeliveredQuantity>	M	R3(15)	Количество отгруженного товара
<AcceptedQuantity>60</AcceptedQuantity>	M	R3(15)	Количество принятого товара
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	O	X(3)	Единица измерения. PCE = штука, KGM = Килограмм
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	O	X(256)	Название продукта
<UnitNetPrice>53.95</UnitNetPrice>	M	R2	Цена одной единицы отгруженного товара без НДС.
</Line-Item>	1		
</Line>	1		
</ReceivingAdvice-Lines>	1		
<ReceivingAdvice-Summary>	1		

Название поля	Тип	Формат	Описание поля
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(1..n)	Количество строк
</ReceivingAdvice-Summary>	1		
</Document-ReceivingAdvice>	1		

Тип кодировки:

Документы кодируются в стандарте UTF-8.

Важным является использование написание большой и маленькой букв в названиях полей.

Типы:

M- обязательный

O- опциональный (по выбору)

Формат полей

[A-Z](3)

большие буквы от «A» до «Z»; максимально до 3-х знаков

X(n)

текст (шестнадцатичисловые коды от "0x20" до "0xFF" кроме '<', '>' и '&'), максимально n знаков

[0-9](13)

цифры от "0" до "9"; максимально 13 знаков

[-0-9](20)

цифры от "0" до "9" и знак минус "-"; максимально 20 знаков

N0(n)

целые числа, максимально n знаков

R2(n)

количество с точностью до 2 мест после запятой (на пр. 23.45) десятая часть отделена точкой, максимально n знаков

R3(n)

количество с точностью до 3 мест после запятой (на пр. 23.455) десятая часть отделена точкой, максимально n знаков

CCYY-mm-dd

формат даты("CCYY" – год, "mm" – 2 месяца, "dd" – день)

hh:mm

формат времени ("hh" – время в 24 часовом исчислении, "mm" – минуты)

1

в точности одно появление

1..n

от 1 до бесконечности